

Dewahout NV
Filliersdreef 25
9800 Deinze

Tel. 09 380 14 26
Fax 09 386 16 83
info@dewahout.be

IBAN KBC BE12 4427 6967 2192 - KREDBEBB
IBAN ING BE09 3850 5916 9457 - BBRUBEBB

RPR Gent
BTW BE 0464 989 591



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : DoP STRUCT 004 Epicea C24 Gedrenkt

Unieke identificatiecode van het producttype

STRUCT 004 Epicea C24 Gedrenkt

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

DEWAHOUT N.V.
Filliersdreef 25 - 9800 Deinze
Tel. 09/380 14 26 - Fax 09/386 16 83
BTW BE 0464 989 591

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Dewahout NV
Filliersdreef 25
9800 Deinze

Tel. 09 380 14 26
Fax 09 386 16 83
info@dewahout.be



IBAN KBC BE12 4427 6967 2192 - KREDBEBB
IBAN ING BE09 3850 5916 9457 - BBRUBEBB

RPR Gent
BTW BE 0464 989 591

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Houtsoort	Epicea	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	4	
• insecten	S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: A2/T2 Behandelingsproduct Sarpeco 9 plus ATG 2710 Penetratieklasse : NP1 Retentie 1,8 kg/m ³ Houtzwammen en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.