



## PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : **DEW.G.062 GRENEN GEDRENKT C18**

### **Unieke identificatiecode van het producttype:**

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -  
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C 18 structuurhout)

### **Beoogd gebruik van het bouwproduct**

Gebouwen en bruggen

### **Fabrikant**

Dewahout.nv  
Filliersdreef.25  
9800 - Deinze  
België  
Tel.: +32 9 380 14 26  
Fax : +32 9 386 16 83  
[bart@dewahout.be](mailto:bart@dewahout.be)  
[www.dewahout.be](http://www.dewahout.be)  
BTW BE0464989591

### **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct**

system 2+.

### **Geharmoniseerde norm**

EN 14081-1:2005 + A1:2011

**Identificatienummer aangemelde instantie : 1161**

**Gedeclareerde prestaties**

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C 18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid ( natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	GRENEN :3/4	
• schimmels	GRENEN / S	
• insecten	NPD	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve Behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco9+ Penetratieklasse NP 2 Retentie bvb 1.8kg/m3 Geviseerde biologische agenten: Schimmels en Insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Deinze 29/08/2022

handtekening

De Deurwaerder Piet